

Technische datasheet

Proby® S1 Silicone Neutral

Professionele silicone met lage modulus voor zeer breed toepassings gebied



Product omschrijving

Proby S1 Silicone Neutral is een veelzijdige 1-component siliconenkit voor gebruik in de bouw, bij beglazing, sanitair voegen. Na het aanbrengen hardt de silicone door luchtvochtigheid uit en vormt een duurzaam rubberen afdichting.

Voordelen

- Universeel inzetbaar
- zeer goede hechting op de meeste ondergronden
- Neutraal en reukloos
- Permanent elastisch onder alle omstandigheden

Applicaties

Proby S1 Silicone Neutral kan worden toegepast in voegen in de bouw, bij beglazing en sanitair

Gebruiksaanwijzing

Een goede voeg is een voeg van voldoende breedte zodat deze bewegingen kan opnemen en verwerken van aangrenzende bouwelementen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Aanvullende informatie

100% Modulus	N/mm2	0,30 MPA
Extrusie waarde		175 g/min
Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Basis		NeutralOxime
Uithardingstijd	@23°C/50% RH	5mm/day
Dichtheid		1,03 g/ml
Rek bij breuk		250%
Weerstand tegen vloeit	ISO 7390	< 3 mm
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
Bewegingsopname		0.25
Shore-A hardheid	DIN 53505	15 Shore A
Krimp		< 10%
Huidvorming	@23°C/55% RH	15 min
Temperatuur bestendigheid		-40°C till +120°C
Treksterkte		0,5

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Neem voor gebruik van Proby S1 Silicone Neutral kennis van het veiligheidsblad. Alle ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn en geen losse delen te bevatten. Een hechtproef voor gebruik is aanbevolen.

Maak de oppervlakten schoon met een cleaner. Aanbrengen met een professioneel kitpistool. Werk de verse kit af voor er huidvorming optreedt.

Overschilderbaarheid

Proby S1 Silicone Neutral is niet overschilderbaar. Het is aan te raden de randen van de voeg af te plakken bij het aanbrengen van het product wanneer de ondergrond later nog overschilderd dient te worden.

Schoonmaken

Materiaal op gereedschap of ondergrond schoonmaken met een cleaner.

Technische datasheet

Proby® S1 Silicone Neutral

Professionele silicone met lage modulus voor zeer breed toepassings gebied

Kleuren

- Wit
- Transparant
- RAL 9001 (Crèmewit)
- RAL 9002 (Grijswit)
- Grijs

Verpakking

- Koker 280 ml
- Worst 600 ml

Houdbaarheid

In een ongeopende originele verpakking, bewaard op een donkere plaats tussen +5°C en +25°C, is Proby S1 Silicone Neutral tot 12 maanden na productiedatum houdbaar.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervoelvuldigd, openbaar gemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.